

BARNIZ[®] **BARRO** **Y CANTERA**

FT21V1.1

ACABADO SEMIBRILLANTE - BRILLANTE

RECUBRIMIENTO PARA INTERIORES, INTENSIFICA EL COLOR DEL BARRO, PIEDRA Y CANTERA.

BARNIZ BARRO[®] Y CANTERA es un recubrimiento acuoso no contaminante, cuyos aditivos forman una película con acabado semimate o brillante que reaviva el color del barro natural y de la cantera. Su aplicación es en muros interiores, no debe aplicarse en superficies expuestas a la intemperie. Todo producto que deja película y se expone al intemperismo, después de algún tiempo se desprende en forma de escamas.

RECOMENDACIONES:

No se aplique cuando los materiales estén húmedos, ya que esta humedad puede provocar que se desprenda la película.

Después de aplicar se recomienda evitar el contacto con polvo o elementos que se le puedan adherir, a los 15 minutos de su aplicación seca el producto, para un mejor resultado, deje secar 24 horas.

APLICACIÓN:

BARNIZ BARRO se debe aplicar sobre superficies perfectamente limpias, libres de polvo y secas.

Su aplicación es con brocha o rodillo, procurando que la aplicación sea uniforme. Cuidar de no dejar zonas sin aplicación.

Una mano de **BARNIZ BARRO** deja un acabado semimate.

Dos manos proporcionan mayor brillantez.

Una vez seco el **BARNIZ BARRO** si este se llega a ensuciar, limpiar con jabón y un cepillo suave.

RENDIMIENTO:

BARNIZ BARRO tiene un rendimiento de 3 a 5 metros por litros, dependiendo de la porosidad y del desperdicio. En superficies muy porosas aplicar **IMPERBARRO NATURAL** para cerrar el poro y reducir el consumo innecesario de **BARNIZBARRO**.

PRECAUCIONES:

Almacenar en lugar seco y fresco. No exponerlo a los rayos solares. Se recomienda el uso de guantes látex, evitar el contacto con la piel y los ojos. No dejar al alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

Porrónes de 1, 5, 20 y 50 litros. Tambores de 200 litros.



Bldv. Adolfo López Mateos No. 3 Col. Potrero C.P. 52975 Atizapán de Zaragoza, Edo. De Méx. Tel./Fax: 5365-2382 ventas@probarro.com.mx
www.probarro.com.mx

