

KANTERwet®

FT21V1.1

ENALTECE EL COLOR dando una apariencia fresca al material

Protección del agua de lluvia.

Para un acabado mate se da una mano ligera.

Puede aplicarse más de una mano si se desea brillo.

Aplicado hace una excelente capa protectora que se ancla en la porosidad de materiales como el barro cocido, cantera, concreto martelinado o estampado, adoquín, sillar, etc.

DESCRIPCIÓN

KANTERWET es un sellador acrílico base aceite para proteger superficies de mediana porosidad, hecho para proteger diversos materiales como la cantera, barro, concreto o adoquín.

Tiene un acabado 100% transparente, con excelente retención del brillo, protege sellando el poro de la superficie para impedir la formación de salitre y la filtración de agua, sales y efloroscencias...

Una vez colocado no causa amarillamiento siempre que se aplique sobre superficies secas.

Con alta resistencia a los rayos U.V., alcalinidad, solventes, detergentes, grasas y aceites, que permiten utilizarlo en exteriores al igual que en interiores. Está listo para usarse, aplique sin diluir.

USOS:

Sellado y embellecimiento de materiales como: Cantera, Concreto, Barro y Adoquín. Tratamiento antimugro en tejas y materiales porosos.

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para superficies verticales o inclinadas en exteriores e interiores.
- Si se coloca en piso se deberá asegurar que no exista humedad debajo del sustrato ya que, al evaporarse, amarillará y levantará la película de Kanterwet en forma de escamas. Aplicarlo con humedad será bajo responsabilidad del cliente. Se recomienda hacer pruebas sobre su propio material.
- Excelente rendimiento y durabilidad
- Gran resistencia al intemperismo.
- Listo para usarse

APLICACIÓN:

- Limpie muy bien la superficie a tratar, asegurándose que no existan rastros de humedad, polvo o grasas.
- Asegurarse que no exista filtración de humedad, ni humedades activas.
- Eliminar cualquier material que presente falsas adherencias.
- Agite el producto y aplíquelo tal y como viene en el envase
- Aplique por lo menos dos capas a intervalos de 1 a 2 horas

- Puede utilizar brocha, rodillo o equipo de aspersión que se adapte a la textura del sustrato.
- En el exterior no aplique bajo amenaza de lluvia.
- No utilizar ácidos para la limpieza de la superficie
- Aplicar **KANTERWET** a temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 38°C.
- Para obtener mejores resultados aplicar siempre dos capas
- Todas las juntas se deberán sellar antes de colocar **KANTERWET**
- Es necesario realizar pruebas previas para asegurar compatibilidad y adhesión con el sustrato.

RENDIMIENTO TEÓRICO:

6 a 8 m²/litro a un espesor de película de una milésima de pulgada dependiendo la porosidad del sustrato.

DURABILIDAD:

La durabilidad dependerá de la cantidad de manos aplicadas en la superficie, de la porosidad del sustrato debido al anclaje y de las condiciones de uso. Sin embargo, la apariencia lograda podrá disminuir al año de protegido, requiriendo una nueva aplicación para renovar el acabado húmedo.

OBSERVACIONES:

- No se recomienda para: superficies sometidas a presión hidrostática, en inmersión continua, de origen asfáltico, o materiales que no sean concreto o mampostería

PRECAUCIONES:

Mezcle antes de usarse, este material puede separarse o sedimentarse. Manténgase bien cerrado si no está en uso, material sensible a la humedad del medio ambiente **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRESENTACIÓN:

Envases de 4 y 19 litros.



Blvd. Adolfo López Mateos No. 3 Col. Potrero C.P. 52975 Atizapán de Zaragoza, Edo. De Méx. Tel./Fax: 5365-2382 ventas@probarro.com.mx
www.probarro.com.mx

