




**Baldosa**



**TERRACOTTA PRODUCTS**

PISOS DE ARCILLA tradición y elegancia

**Tamaño**



30x15



30x30



30x45

**Superficie**



Lisa



Rústica\*

Disponible únicamente en Baldosa Super 30x30

**Colores**



Colorado



Terracota



Saltillo\*

# Baldosa

Las baldosas de barro mantienen una estética atemporal, por lo que nunca pasan de moda, están fabricadas con barro 100% natural y son ecológicas, en ellas puedes encontrar resistencia y durabilidad.

## Guía de instalación

### Herramientas



### Materiales



### Instalación



- 1. Limpieza**  
El firme donde se instalará la baldosa deberá estar nivelado totalmente limpio y libre de humedad.
- 2. Sellado de baldosas**  
Para baldosas naturales, selle cada pieza con un sellador especializado para baldosas de barro antes de la instalación.
- 3. Mezclado de baldosas**  
Mezcle el contenido de varias cajas de baldosa para lograr una tonalidad homogénea del producto, esto ayudará a que su área luzca un diseño único.
- 4. Instalación**  
Utilice solamente adhesivo blanco para pisos en la instalación de la baldosa. No use cemento gris pues este manchará la baldosa.
- 5. Emboquillado**  
Aplique una boquilla mínima de 15 mm (5/8"). Utilice una llana de hule o dulla para remeter la boquilla, no manche o esparza la mezcla sobre la baldosa, sea especialmente cuidadoso en no rayar el pre-sello de la baldosa con la llana y la arena del emboquillador.  
  
Limpie los excedentes de la boquilla siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que la boquilla se adhiera perfectamente a la baldosa, repare fracturas y cualquier imperfección.



- 6. Acabado final**  
Una vez instalada la baldosa aplique nuevamente el sellador de su elección. Es de suma importancia no saturar el piso con agua durante la limpieza o dañar el sellador aplicado. Asegúrese de resanar y sellar perfectamente las boquillas para evitar filtraciones de humedad.
- 7. Mantenimiento**  
Para la limpieza de la baldosa utilice solamente agua y algún limpiador de pH neutro especial para barro o piedra. Nunca sature de agua el piso. No use limpiadores que contengan amoníaco, aceite mineral o ácido. No use pinol.

### Recomendaciones

La eflorescencia, carbonato de calcio en el barro, puede subir a la superficie de la baldosa. Evite manchas durante la instalación aplicando previamente un sellador para barro.

### Advertencias

- Antes o durante la instalación, no moje ni sumerja las baldosas en agua.
- La baldosa es un producto natural que puede presentar pequeñas variaciones en sus dimensiones.
- La baldosa puede tener variaciones de color entre cada pieza, pequeñas pandeaduras y despostilladuras dándole a su piso una apariencia natural de belleza única.
- Durante su manejo, transportación y almacenaje, las cajas deben mantenerse siempre en posición vertical.
- La instalación del producto constituye su aceptación.

## Datos técnicos

Producto certificado



Baldosa	Espesor(mm)	Superficie	Piezas por m <sup>2</sup>	Colores
30x15	12	Lisa	21.9**	Terracota, Colorado,
30x30	8	Lisa	10.40*	Terracota, Colorado, Saltillo
30x30	12	Rústica	10.40*	Terracota, Colorado, Saltillo
30x30	12	Lisa	10.40*	Terracota, Colorado, Saltillo
30x30	14	Lisa	10.40*	Terracota, Colorado, Saltillo
30x45	12	Lisa	7.2**	Terracota, Colorado

\*Rendimiento con boquilla de 15 mm recomendada

\*\*Seconsidera boquilla de 1 cm

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

### Materials and Resources

Building reuse	Crédito 1
Construction waste managment	Crédito 2
Materials reuse	Crédito 3
Regional materials: manufactured regionally	Crédito 5.1
Regional materials: extracted regionally	Crédito 5.2

### Indoor Environmental Quality

Low emitting materials



TERRACOTA•PRODUCTS  
TEJAS - PISOS - CELOSÍAS - LADRILLOS

www.terraccotta-products.com.mx | Tel: 55 5365 2382 | Cel: 55 6965 7210