



Baldosa Super

TP[®]

TERRACOTTA•PRODUCTS

PISOS DE ARCILLA tradición y elegancia

Tamaño



45x45



60x60

Superficie



Lisa



Rústica*

Disponible únicamente en Baldosa Super 30x30

Colores



Colorado



Terracota



Saltillo*

Baldosa Super


Las baldosas de barro mantienen una estética atemporal, por lo que nunca pasan de moda, están fabricadas con barro 100% natural y son ecológicas, en ellas puedes encontrar resistencia y durabilidad.

Guía de instalación

Herramientas



Materiales



Instalación



- 1. Limpieza**
El firme donde se instalará la baldosa deberá estar nivelado totalmente limpio y libre de humedad.
- 2. Sellado de baldosas**
Para baldosas naturales, selle cada pieza con un sellador especializado para baldosas de barro antes de la instalación.
- 3. Mezclado de baldosas**
Mezcle el contenido de varias cajas de baldosa para lograr una tonalidad homogénea del producto, esto ayudará a que su área luzca un diseño único.
- 4. Instalación**
Utilice solamente adhesivo blanco para pisos en la instalación de la baldosa. No use cemento gris pues este manchará la baldosa.
- 5. Emboquillado**
Aplique una boquilla mínima de 15 mm (5/8"). Utilice una llana de hule o dulla para remeter la boquilla, no manche o esparza la mezcla sobre la baldosa, sea especialmente cuidadoso en no rayar el pre-sello de la baldosa con la llana y la arena del emboquillador.

Limpie los excedentes de la boquilla siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que la boquilla se adhiera perfectamente a la baldosa, repare fracturas y cualquier imperfección.



- 6. Acabado final**
Una vez instalada la baldosa aplique nuevamente el sellador de su elección. Es de suma importancia no saturar el piso con agua durante la limpieza o dañar el sellador aplicado. Asegúrese de resanar y sellar perfectamente las boquillas para evitar filtraciones de humedad.
- 7. Mantenimiento**
Para la limpieza de la baldosa utilice solamente agua y algún limpiador de pH neutro especial para barro o piedra. Nunca sature de agua el piso. No use limpiadores que contengan amoníaco, aceite mineral o ácido. No use pinol.

Recomendaciones

La eflorescencia, carbonato de calcio en el barro, puede subir a la superficie de la baldosa. Evite manchas durante la instalación aplicando previamente un sellador para barro.

Advertencias

- Antes o durante la instalación, no moje ni sumerja las baldosas en agua.
- La baldosa es un producto natural que puede presentar pequeñas variaciones en sus dimensiones.
- La baldosa puede tener variaciones de color entre cada pieza, pequeñas pandeaduras y despostilladuras dándole a su piso una apariencia natural de belleza única.
- Durante su manejo, transportación y almacenaje, las cajas deben mantenerse siempre en posición vertical.
- La instalación del producto constituye su aceptación.

Datos técnicos

Producto certificado



Baldosa	Espesor(mm)	Superficie	Piezas por m ²	Colores
45x45	12	Lisa	4.7*	Terracota, Colorado,
60x60	14	Lisa	2.8*	Terracota, Colorado

*Rendimiento con boquilla de 15 mm recomendada

**Se considera boquilla de 1 cm



TERRACOTA PRODUCTS
TEJAS - PISOS - CELOSÍAS - LADRILLOS

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Materials and Resources

Building reuse	Crédito 1
Construction waste managment	Crédito 2
Materials reuse	Crédito 3
Regional materials: manufactured regionally	Crédito 5.1
Regional materials: extracted regionally	Crédito 5.2

Indoor Enviromental Quality

Low emitting materials